

COZINHA





Unikit

P L

DOSADOR INDIVIDUAL PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

A Unikit é um dosador individual utilizado em processos de higienização em máquinas de lavar louças. Disponível em versões para detergente e secante. O ajuste da dosagem é feito através dos trimpots frontais para tempo e velocidade da bomba. Equipamento indicado para uso em cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, bares, cantinas, lanchonetes, etc.

| APLICAÇÕES

Modelo Unikit C/ Botão

Este modelo de Unikit permite fazer manutenção e testes na máquina sem dosar

















VANTAGENS

- Equipamento em versões para detergente e secante
- Bombas individuais: permitem montagem com layout preferido pelo cliente e possibilitam manutenção fácil e rápida
- Ajuste para tempo e velocidade
- Fornecido com kit completo de instalação
- Fácil instalação



CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 90 a 240Vca 50/60 Hz
- Consumo Máx. em 110Vca/60Hz 5VA
- Consumo Máx. em 220Vca/60Hz 7VA
- Vazão*:

(*Utilizando a água. Químicos com viscosidade diferente podem alterar esse valor)

Com silastic para Detergente:

Mín. 20ml/min (+-15% F.E), Máx. 100ml/min (+-15% F.E)

Com silastic para Secante:

Mín. 6ml/min (+-15% F.E), Máx. 30ml/min (+-15% F.E)

- Temperatura Ambiente Recomendada 0 a 50°C
- Tempo de Retardo da Bomba Mín. 9seg (+-3% F.E), Máx.300seg (+-3% F.E)
- Dimensão 152X98mmX120mm



