



LAVANDERIA

TRON

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS



Smart II

GERENCIADOR DE PROCESSOS COM
AUTOMAÇÃO PARA LAVANDERIA

O controlador para Lavanderia Smart II é um gerenciador de processos de dosagem econômico para uso em lavanderias comerciais, industriais, hospitalares e hoteleiras indicado para uso em máquinas lavadoras de roupas convencionais e extratoras. A dosagem pode ser configurada em até 15 receitas, cada receita permite até 15 processos e cada processo aceita até 12 etapas de lavagem, cada etapa com até 9 repetições. Gerencia até 6 bombas dosadoras. Permite o gerenciamento de comandos para abertura e fechamento de válvula de água fria, abertura e fechamento de dreno (NA/NF) e vapor ou água quente (no modo manual). De fácil instalação e manuseio. Funciona no modo automático e modo manual através dos botões frontais. O Controle de Nível Eletrônico opcional permite o ajuste simples e rápido dos níveis baixo, médio e alto de água da Lavadora através de acionamento de um botão para gravação do nível desejado.

Escaneie e tenha acesso ao MANUAL do SMART II

| APLICAÇÕES



Escaneie com a câmera e **BAIXE** nosso PDF



LAVANDERIAS



HOTÉIS



HOSPITAIS



INDÚSTRIAS



VANTAGENS

- Permite a dosagem de até 6 bombas.
- Controlador com automação integrada
- Funcionamento de dreno e válvula de água necessário para o pleno funcionamento
- Minimiza custos nas implantações de automações simples em lavanderias
- Aciona sinais sonoros e visuais quando necessário intervenção do operador
- Interface amigável e intuitiva que facilita programação e o manuseio
- Abertura e fechamento de dreno
- Abertura e fechamento de válvula de água
- Função de Temperatura no modo manual
- Controle de Nível Eletrônico opcional

APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

CABO FORÇA CPU BIPOLAR C/PLUG 90G - 0.50MM2 1.95M (C/DECAP-300MM) /TRON-450
Este Cabo não é vendido separadamente

CÓD. VENDA	DESCRIÇÃO
05100	TRON - 014 - CABO DE COMANDO - 2XDB-15 - 5m
05191	TRON - 015 - CABO DE COMANDO - 2XDB-15 - 10m
05101	TRON - 016 - CABO DE COMANDO - 2XDB-15 - 15m
08051	TRON-323- CABO DE SINAIS DE BOMBAS-UNIQUE-UNIMAX-1m

* o TRON-450 não é vendido separadamente

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 220 Vca (-15% +10%)
- Consumo 0,099 VA
- Frequência 50/60 Hz
- Temperatura Ambiente Recomendada 0 a 50°C
- Saídas Programáveis 4 (Água, Vapor, Dreno ON e OFF)
- Corrente de Saída 220 Vca 5 A Máx
- Entrada PT 100 – 1
- Dimensão 220x200x127mm



- 1 Tron-450
- 2 Tron-014/015/016
- 3 Tron-323
- 4 Cabo do cliente

